

Szlifierka konwencjonalna SPG 250x600

SPG 250x600

Opis

Wyposażenie standardowe:

- Ściernica z obsadą
- Ściągacz do obsady ściernicy
- Trzpień do statycznego wyważania ściernicy
- Zgarniacz do czyszczenia stołu
- Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

Wyposażenie specjalne:

- Ściernica
- Dodatkowa obsada ściernicy
- Przyrząd do obciążania ściernicy z napędem ręcznym mocowany na wrzecienniku
- Przyrząd do wyważania statycznego
- Stół elektromagnetyczny 250 x 600
- Demagnetyzator ZZR
- Zbiornik chłodziwa (100 litrów) z filtrem magnetycznym



Specyfikacja

Ogólne		
Powierzchnia robocza stołu	mm	250x600
Największa szerokość szlifowania z wybiegiem	mm	250
Największa szerokość szlifowania bez wybiegu	mm	290
Największa długość szlifowania	mm	600
Największa odległość osi wrzeciona od pow. stołu	mm	400
Stół		
Zakres bezstopniowo regulowanej prędkości stołu	m/mm	2-20
Kolumna		
Największy przesuw poprzeczny	mm	250
Zakres wielkości automatycznego poprzecznego posuwu skokowego	mm	5-20
Zakres prędkości poprzecznego posuwu ciągłego	m/mm	0.2-2
Wrzeciennik		
Prędkość przyspieszonego przesuwu	m/mm	0.6
Zakres wielkości automatycznego dosuwu	mm	0.001-0.06
Ściernica		
Największa	mm	250
Normalna szerokość	mm	20
Największa szerokość	mm	25
Średnica otworu	mm	75

Prędkość obrotowa	obr/min	2820
Silniki		
Napędu ściernicy	kW	2.2
Napędu pompy	kW	4