

Szlifierka SPG 300x1000 NC

SPG 300x1000 NC

Opis

Wyposażenie standardowe:

- Ściernica z obsadą
- Ściągacz do obsady ściernicy
- Trzpień do statycznego wyważania ściernicy
- Zgarniacz do czyszczenia stołu
- Przyrząd do obciążania ściernicy, mocowany na stole (bez diamentu)
- Lampa oświetleniowa
- Płytki poziomujące
- Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

Wyposażenie dodatkowe:

- Przyrząd do wyważania statycznego
- Stół elektromagnetyczny
- Demagnetyzator ZZR
- Zbiornik chłodziwa z filtrem magnetycznym
- Zbiornik chłodziwa z filtrem magnetyczno - bibułowym
- Wyciąg aerozoli
- Wyciąg pyłów
- Linały optyczne o dokładności 3 μm
- Płynna regulacja prędkości obrotowej ściernicy
- Kabina zamknięta
- Kształtowe obciążanie ściernicy



Specyfikacja

Ogólne		
Powierzchnia robocza stołu	mm	300x1000
Największa szerokość szlifowania z wybiegiem	mm	300
Największa szerokość szlifowania bez wybiegu	mm	380
Największa długość szlifowania	mm	1000
Największa odległość osi wrzeciona od pow. stołu	mm	600
Stół		
Zakres bezstopniowo regulowanej prędkości stołu	m/mm	2-22
Najmniejszy przesuw stołu	mm	150
Kolumna		
Największy przesuw poprzeczny	mm	300
Zakres prędkości posuwu poprzecznego	mm	0.03-3
Najmniejszy przesuw kolumny	mm	0.001
Wrzeciennik		
Zakres prędkość przesuwu	m/mm	0.02-2
Zakres wielkości automatycznego dosuwu	mm	0.001-0.06

Ściernica

Największa / najmniejsza średnica	mm	400/230
Największa szerokość	mm	75
Średnica otworu	mm	127
Prędkość obrotowa	obr/min	1500 (opcja 500-2000)
Silniki		
Napędu ściernicy	kW	7.5
Wymiary gabarytowe		
Długość	mm	3000
Szerokość	mm	2085
Wysokość	mm	1980