Szlifierka konwencjonalna SPG 500x1000

SPG 500x1000

Opis

Wyposażenie standardowe:

- Ściernica z obsadą
- Ściągacz do obsady ściernicy
- Trzpień do statycznego wyważania ściernicy
- Zgarniacz do czyszczenia stołu
- Przyrząd do obciągania ściernicy, mocowany na stole
- Lampa oświetleniowa
- Płytki poziomujące
- Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

Wyposażenie dodatkowe:

- Przyrząd do obciągania ściernicy z napędem hydraulicznym mocowany na wrzecienniku
- Przyrząd do obciągania promieniowego ściernicy
- Przyrząd do obciągania kątowego ściernicy
- Przyrząd do wyważania statycznego
- Stół elektromagnetyczny
- Demagnetyzator ZZR
- Urządzenie czujnikowe do pomiaru dokładności dosuwu wrzeciennika ściernicy
- Urządzenie czujnikowe do pomiaru dokładności dosuwu ustawienia przedmiotu
- Zbiornik chłodziwa z filtrem magnetycznym
- Zbiornik chłodziwa z filtrem magnetyczno - bibułowym
- Imadło maszynowe pochylne
- Imadło maszynowe z podstawą
- Wyciąg pyłów
- Liniały pomiarowe w osi poprzecznej i osi dosuwu

Specyfikacja

OGÓLNE		
Powierzchnia robocza stołu	mm	500x1000
Największa szerokość szlifowania z wybiegiem	mm	500
Największa szerokość szlifowania bez wybiegu	mm	650
Największa długość szlifowania	mm	1000
Największa odległość osi wrzeciona od pow. stołu	mm	600
STÓŁ		
Zakres bezstopniowo regulowanej prędkości stołu	m/min	2-18
Najmniejszy przesuw stołu	mm	120
KOLUMNA		
Największy przesuw poprzeczny	mm	575
Zakres wielkości automatycznego poprzecznego posuwu skokowego	mm	0,1-30

Zakres prędkości poprzecznego posuwu ciągłego	m/min.	0,1-2,5
WRZECIENNIK		
Prędkość przyspieszonego przesuwu	m/min.	3
Zakres wielkości automatycznego dosuwu	mm	0,002-0,06 **ŚCIERNICA**
Największa/najmniejsza średnica	mm	500/300
Normalna szerokość	mm	75
Największa szerokość	mm	100
Średnica otworu	mm	203
Prędkość obrotowa	obr./min.	1450
SILNIKI		
Napędu ściernicy	kW	15
Napędu pompy	kW	5