Szlifierka SPG 300x1000 CNC

SPG 300x1000 CNC

Opis

Wyposażenie standardowe:

- Ściernica z obsadą
- Ściągacz do obsady ściernicy
- Trzpień do statycznego wyważania ściernicy
- Zgarniacz do czyszczenia stołu
- Lampa oświetleniowa
- Płytki poziomujące
- Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

Wyposażenie dodatkowe:

- Przyrząd do wyważania statycznego
- Stół elektromagnetyczny
- Demagnetyzator ZZR
- Zbiornik chłodziwa z filtrem magnetyczno - bibułowym
- Zakres posuwu pełzającego w osi stołu "creep feed"
- Wyciąg aerozoli
- Wyciąg pyłów
- Kabina zamknięta

Specyfikacja

Ogólne		
Powierzchnia robocza stołu	mm	300x1000
Największa szerokość szlifowania z wybiegiem	mm	300
Największa szerokość szlifowania bez wybiegu	mm	380
Największa długość szlifowania	mm	1000
Największa odległość osi wrzeciona od pow. stołu	mm	600
Stół		
Zakres bezstopniowo regulowanej prędkości stołu	m/mm	0.1-3
Najmniejszy przesuw stołu	mm	0.001
Kolumna		
Największy przesuw poprzeczny	mm	300
Zakres prędkości posuwu poprzecznego	mm	0.1-3
Najmniejszy przesuw kolumny	mm	0.001
Wrzeciennik		
Prędkość przyspieszonego przesuwu	m/mm	1.5
Minimalna wartość automatycznego dosuwu	mm	0.001
Ściernica		
Największa / najmniejsza średnica	mm	400/230
Największa szerokość	mm	75

Średnica otworu	mm	127
Prędkość obrotowa	obr/min	500-2000
Silniki		
Napędu ściernicy	kW	7.5